

LLAVE COMBINADA DE CARRACA SW 13

Número de artículo: 112513

Llave combinada de carraca con dentado fino para aflojar con carraca o apretar rápidamente tornillos y tuercas de una sola vez. 72 dientes para un alto rendimiento y ángulos de retorno reducidos a partir de 5°. Giro a la izquierda o a la derecha con sólo girar la llave, con marca de color adicional. Herramienta de llave abierta con un desplazamiento de 15° para un trabajo ergonómico. Forjada en acero al cromo vanadio, especialmente templada, altamente pulida, niquelada y cromada. 13 mm



Longitud (mm) 175 mm
Anchura (mm) 28 mm
Altura (mm) 9 mm
Peso (kg) 0,085 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	175 mm
Versión de baja chispa	No
Aislamiento de protección 1000 V	No
Protección de superficies	verchromt
Peso	280 g
Certificado por VDE	No
Acodado	Sí
Adecuado para pasador roscado	No
Con pasador giratorio	No
Anchura del lado de la mandíbula plana	13 mm
Anchura a través del lado del anillo plano	13 mm
Ancho de la cabeza en el lado de la boca	27.2 mm
Ancho de la cabeza del lado del anillo	25.6 mm
Altura de la cabeza lado de la boca	6.7 mm
Altura de la cabeza lado del anillo	9 mm
Diseño de trinquete	Sí
Número de esquinas	12

GTIN: 4021103125137

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de