



## KV FC 36 NT

- PE-Klemme, N-Trennklemme
- je PE/N 8x 25 mm<sup>2</sup> Schraubanschluss und 32x Steckklemmanschluss 4 mm<sup>2</sup> PE / 6 mm<sup>2</sup> N
- 8x 25 mm<sup>2</sup> Schraubanschluss und 32x 4 mm<sup>2</sup> Steckklemmanschluss

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:

Bemessungsisolationsspannung	Spannungsform
$U_i = 690 \text{ V}$	a.c.

Bemessungsstrom:	$I_n = 75 \text{ A}$
Anzahl der möglichen N-Potenziale:	4
N trennbar:	Ja

### ANSCHLUSSDATEN

Aderendhülse für flexible Leiter erforderlich: Nein

Anzahl Klemmstellen je Pol:

Anzahl Klemmstellen je Pol	Anschlussart
32	Steckklemmanschluss (N trennbar)
8	Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt  
Steckklemmanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	1,5 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	eindrchtig, feindrchtig	rund	Cu

Steckklemmanschluss PE bis max. 4 mm<sup>2</sup> geeignet

Anschlussquerschnitt Schraubanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
4	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	eindrchtig	rund	Cu
1	1,5 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	feindrchtig	rund	Cu
3	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	eindrchtig	rund	Cu
1	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	eindrchtig	rund	Cu
1	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	mehrdrchtig	rund	Cu

## WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Halogenfrei: Ja  
Silikonfrei: Ja

## ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,492 kg

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 61001151  
EAN: 4012591130260  
Verpackungseinheit: 1  
Zolltarifnummer: 85381000

## HINWEIS

Geeignet für:

Kleinverteiler mit 18 Teilungseinheiten je Reihe

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

PE- und N-Klemme in FIXCONNECT NT-Steckklemmentechnik. Von 1,5 mm<sup>2</sup> bis 6 mm<sup>2</sup> für eindrätige und flexible Kupferleiter für PE als Steckklemme und für N als Steckklemmen mit N-Trennfunktion. PE und N mit Zugbügelklemmen von 1,5 mm<sup>2</sup> bis 25 mm<sup>2</sup> mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrätige, mehrdrätige und flexible Kupferleiter. Geeignet für den Einbau in HENSEL KV-Kleinverteiler. Je PE- und N 8 x 25 mm<sup>2</sup> und 32 x 4 mm<sup>2</sup>.