



Hoofd

Range of product	Harmony XVL
Product or component type	LED-pilootlicht met geïntegreerde lenskap
Naam component	XVL
Bevestigingsdiameter	12 mm
Lichtbron	Afgeschermd LED
Kleur lichtblok	Rood
Type bescherming	Ingebouwd door diode Integrale ballastweerstand
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529 (met afdichting XVLZ912) IP65 conform aan NF C 20-010 (met afdichting XVLZ912) IP40 conform aan IEC 60529 IP40 conform aan NF C 20-010

Complementair

Type voedingscircuit	DC
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefdraadconnector: klemvermogen 1 x 0.2...1 x 1.5 mm²
Stroomverbruik	18 mA
Ui nom. isolatiespanning	50 V conform aan IEC 60947-1
Levensduur lamp	100000 h
Nominale spanningslimiet	0,8...1,1 Un
Beschrijving klemmen ISO n°1	(X1-X2)PL
Height	16 mm
Width	16 mm
Depth	51 mm
Net weight	0,007 kg

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]CSA
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Overvoltage category	Klasse 3 conform aan IEC 60536 Klasse 3 conform aan NF C 20-030

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	2,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	7,600 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	10,000 cm
Package 2 Weight	76,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	970,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

- (1) Gewindeanschluss
e Stärke der Montageplatte: 1 bis 8 mm / 0.03 bis 0.31 in.

LED-Leuchtmelder

Bohrungen in Montageplatte



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12,2	0.48	16,5	0.65	16,5	0.65