Hoja de datos del producto
Características

NSYSPRJ
4 adjustable screw jacks - 22mm - maximum load: 100kg per jack

Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Tipo de producto o componente	Pies
Application	Multiuso
For enclosure nominal dimensions	-
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT SF armario adecuado PanelSeT PanelSeT SM armario compacto PanelSeT PanelSeT SD pupitre PanelSeT PanelSeT SFX armario adecuado PanelSeT PanelSeT SMX armario compacto PanelSeT PanelSeT SDX pupitre
Composición del dispositivo	4 pies
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Acero
Modo de fijación	Por tornillos - estructura de armario ubicación
Ajuste de montaje	Ajustable en altura cada 22 mm
Carga admisible permanente	100 kg
Altura	22 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,0 cm
Paquete 1 Longitud	15,0 cm
Paquete 1 Peso	197,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months