



Principal

Gama de producto	Harmony XD2
Tipo de producto o componente	Manipulador completo
Nombre abreviado del equipo	XD2
Diámetro de montaje	22 mm
Material del bisel	Metal cromado plateado

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V (grado contaminación 3) acorde a EN/IEC 60947-1 600 V (grado contaminación 3) acorde a UL 508 600 V (grado contaminación 3) acorde a CSA C22.2 No 14
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
Información de posición del operador	All positions ((*))
Muesca por dirección	1
Información de dirección del operador	2 direcciones
Tipo de contactos y composición	1 NA para time delayed ((*))
Protección contra cortocircuito	10 A gG (gl) Neozed ((*)) Fusible de cartucho acorde a EN/IEC 60947-5-1
Conexiones - terminales	Terminales de abrazaderas-torn, 2 x 1.5 mm ² con o sin terminal Terminales de abrazaderas-torn, 1 x 0.5 mm ² con o sin terminal Terminales de abrazaderas-torn, 1 x 2.5 mm ² con o sin terminal
Durabilidad eléctrica	1000000 Ciclos, AC-15 en 230 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, AC-15 en 127 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13 en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13 en 48 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 Ciclos, DC-13 en 120 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos, AC-15 en 48 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
Designación de código de contacto	A600-Q600
Categoría de sobretensión	Clase I acorde a IEC 61140
Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Centro de fijación	30 x 85 mm
Return ((*))	sin
Altura	122 mm
Profundidad	40 mm
Peso del producto	0,115 kg
[Ie] Corriente nominal de empleo	0,27 A en 250 V, DC-13, Q300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 3 A en 240 V, AC-15, A300

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL[RETURN]LROS (Lloyds Register of Shipping)
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 40...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	20 gn acorde a IEC 60068-2-27
Grado de protección IP	IP66 conforming to IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	14,4 cm
Paquete 1 Longitud	3,8 cm
Paquete 1 Peso	132,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	48
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	6,666 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----