

XB6EDW1B1P

Drukknop - Rechthoek - Verlicht - Verzonken -
Terugvering - Ø16mm - 24V - Wit



Hoofd

Range of product	Harmony XB6E
Product or component type	Verlichte monolithische drukknoop
Device short name	XB6E
Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	16 mm
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	5
Vorm van kop signaleringseenheid	Rechthoekig
Type operator	terugverend
Operator profiel	Wit verzonken
Type en samenstelling contacten	1 C/O
Werking contacten	Momentactie
Aansluitingen - aansluitklemmen	Geïsoleerde faston, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm Soldeeraansluiting, klemvermogen: <= 0,75 mm² AWG 19 Fast connector stopcontact
Contact materiaal	Goudvergulde zilver
Lichtbron	Integrale LED
Us nominale voedingsspanning	24 V DC gepolariseerd

Complementair

Net weight	0,006 kg
Werkingspositie	Eender welke positie
Markering	CE
Mechanical durability	1000000 cycles
Contactweerstand	50 mOhm bij 1/6 V
Kortsluitbeveiliging	2 A smeltpatroon type gG
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	3 A (fast connector stopcontact) 5 A
Ie nom. bedrijfstrom	1,5 A bij 120 V, AC-12 conform aan IEC 60947-5-1 1 A bij 240 V, AC-12 conform aan IEC 60947-5-1 1 A bij 24 V, DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,7 A bij 24 V, DC-13 conform aan IEC 60947-5-1 0,2 A bij 125 V, DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,15 A bij 125 V, DC-13 conform aan IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur	100000 cycles, AC, 0,7 A bij 220 V conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Type signalering	Vast
Stroomverbruik	10 mA
Levensduur	30000 h

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...55 °C
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
Standards	IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 JIS C 852 JIS C 4520 IEC 60947-5-1
Product certifications	cURus[RETURN]CCC
Trilling bestendigheid	1 mm (f= 10...55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	10 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	12 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	64 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	824 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------