



KV FC 24

- PE-Klemme, N-Klemme
- je PE/N 6x 25 mm² Schraubanschluss und 24x 4 mm² Steckklemmanschluss

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsisolationsspannung:

Bemessungsisolationsspannung	Spannungsform
$U_i = 690 \text{ V}$	a.c.

Bemessungsstrom:	$I_n = 75 \text{ A}$
Anzahl der möglichen N-Potenziale:	4
N trennbar:	Nein

ANSCHLUSSDATEN

Anzahl Klemmstellen je Pol:

Anzahl Klemmstellen je Pol	Anschlussart
24	Steckklemmanschluss
6	Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt
Steckklemmanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	1,5 mm ²	4 mm ²	eindrähtig, feindrähtig	rund	Cu

Anschlussquerschnitt Schraubanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemm- stelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiter- form	Leitermaterial
4	1,5 mm ²	2,5 mm ²	eindräftig	rund	Cu
1	1,5 mm ²	25 mm ²	feindräftig	rund	Cu
3	4 mm ²	6 mm ²	eindräftig	rund	Cu
1	10 mm ²	10 mm ²	eindräftig	rund	Cu
1	16 mm ²	25 mm ²	mehrdräh- tig	rund	Cu

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Halogenfrei: Ja
Silikonfrei: Ja

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,3 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 61000731
EAN: 4012591106630
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85381000

HINWEIS

Geeignet für: Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten je Reihe

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

PE- und N-Klemme in FIXCONNECT-Steckklemmenteknik. Von 1,5 mm² bis 4 mm² für eindräftige und flexible Kupferleiter als Steckklemmen. Zugbügelklemmen von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindräftige, mehrdräftige und flexible Kupferleiter. Geeignet für den Einbau in HENSEL KV-Kleinverteiler.

Für Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten pro Reihe und KV-Leergehäuse. Je PE und N 6 x 25 mm² und 24 x 4 mm².

