

RUNDSTECKHÜLSE, ISOLIERT, QUERSCHNITT/STECKERMASS 1,5 - 2,5 MM²/5 MM

Article number: 180312

Rundstecker, isoliert aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnnte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 1,5 - 2,5 | Isolationsfarbe: blau | Steckermaß: Ø 5 mm | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 5,0 | L2: 7,0 | L: 27,0 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,15 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	180 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	24 mm
Weight (kg)	0,0015 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Stecker (Plug)
Min. AWG-Größe	16
Max. AWG-Größe	14
Nennquerschnitt	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Round 5 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	rot

GTIN: 4021103803127

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de