

DOUILLE RONDE, ISOLÉE, SECTION/COTE DE LA FICHE 1,5 - 2,5 MM²/5 MM**Numéro d'article: 180312**

Les connecteurs ronds isolés en CuZn (laiton) offrent une connexion fiable pour les conducteurs à fils fins avec douille intérieure en cuivre. La surface étamée par galvanisation assure une protection contre la corrosion et garantit une connexion électrique stable et durable. L'isolation est en PA (polyamide, nylon), sans halogène. Les connecteurs sont conçus pour des connexions sans traction, Easy Entry permet une insertion facile et rapide du conducteur. Résistance à la température : -60 °C à +105 °C, 600 V max. Caractéristiques techniques :
Section nominale (mm²) : 1,5 - 2,5 | Couleur de l'isolation : bleu |
Dimensions du connecteur : Ø 5 mm | D1 : 2,3 | A : 11,0 | D2 : 5,0 |
L2 : 7,0 | L : 27,0 | Poids pour 100 pièces : env. 0,15 kg | UE/pièce : 100.



Longueur (mm) 180 mm
Largeur (mm) 90 mm
Hauteur (mm) 24 mm
Poids (kg) 0,0015 kg

Attribut	Valeur
matériau	Messing
Protection de surface	verzinnt
Matériau de l'isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Stecker (Plug)
Taille AWG min.	16
Taille AWG max.	14
section nominale	1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	Round 5 mm
L'isolement	teilsoliert
Couleur de l'isolation	rot

GTIN: 4021103803127

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de