


BCO MOD ML2 BE HF 24 (927 074)

- Supervisión de descargadores LifeCheck e indicación integrada del estado operativo
- Módulo de protección bipolar para la protección óptima de dos hilos individuales de circuitos de señal radioeléctricos
- Utilizable según el concepto de zonas de protección contra rayos con las intersecciones $0_A - 2$ y superiores



Módulo de protección de descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones, 6 mm de ancho para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales de transmisiones radioeléctricas con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas.

Tipo art. no.	BCO MOD ML2 BE HF 24 927 074
Clase de descargador	TYPE 1 P1
Categoría de impulso	D1, C1, C2, C3, B2
Tensión nominal (U_N)	24 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (U_C)	36 V
Máxima tensión permisible de servicio AC (U_C)	25,4 V
Corriente nominal a 70° C (I_N)	0,75 A
D1 Corriente de choque de rayo total (10/350 μ s) (I_{imp})	3 kA
D1 Corriente de choque de rayo (10/350 μ s) por hilo (I_{imp})	1,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 μ s) (I_n)	10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 μ s) por hilo (I_n)	5 kA
Nivel de protección hilo-hilo con I_n C2 (U_P)	≤ 100 V
Nivel de protección hilo-PG con I_n C2 (U_P)	≤ 115 V
Nivel de protección hilo-hilo con I_n C1 (U_P)	≤ 100 V
Nivel de protección hilo-PG con I_n C1 (U_P)	≤ 115 V
Nivel de protección hilo-hilo a 1 kV/ μ s C3 (U_P)	≤ 48 V
Nivel de protección hilo-PG a 1 kV/ μ s C3 (U_P)	≤ 48 V
Impedancia de serie por hilo	1 Ohm
Frecuencia de corte hilo-PG (f_C)	100 MHz
Capacidad hilo-hilo (C)	≤ 25 pF
Capacidad hilo-PG (C)	≤ 25 pF
Margen de temperatura de servicio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indicación de estado operativo/fallo	verde/rojo
Grado de protección (con módulo de protección enchufado)	IP 20
Enchufable en	base BCO
Toma de tierra a través de	base BCO
Material de la carcasa	poliamida PA 6.6
Color	amarillo
Normas de verificación	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Certificaciones	UL 497B, SIL
Clasificación SIL	hasta SIL3 ¹⁾
Datos técnicos adicionales:	
– Máx. corriente de descarga (8/20) [1/2 - PG], [1+2 - PG] (I_{max})	20 kA
– Corriente de descarga (8/20 μ s) [1/2 - PG], [1+2 - PG]	10 kA (10x)
– Nivel de protección hilo-PG a 1 kV/ μ s C3 después de carga con I_{max} (U_P)	≤ 48 V
Peso	14 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363010
GTIN	4013364468573
UPE	1 unidad(es)

¹⁾ Para más detalles, visite: www.dehn.de

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.