

SCHRAUBLOCHER DIAMANT, PG 13 / M 20**Article number: 132504**

Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 20,4 mm; Materialstärke 2,0 mm; Nennmaß metrisch 16 mm; Nennmaß PG 13; Schraubengröße 9,5x50,0 mm; Vorbohr-Ø 10,0 mm



Length (mm) 43 mm
Width (mm) 43 mm
Height (mm) 96 mm
Weight (kg) 0,152 kg

Attribute	Value
Ausführung	Matrix and punch
Lochform	rund
Lochdurchmesser	sonstige
Lochbreite	20.4 mm
Lochhöhe	2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Betätigungsart mechanisch	Yes
Spaltlocher	Yes
Lochdurchmesser	20.4 mm

GTIN: 4021103325049

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de