

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Caja para electrónica



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2869634>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, Caja completa, diseño alto, con opción TBUS, con conexión por tornillo, anchura: 6,3 mm, altura: 93,1 mm, profundidad: 101,2 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional)

La figura muestra una variante equipada

Sus ventajas

- Fácil montaje
- Disponible en las anchuras de 6,2 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
- Varianza en la tecnología de conexión
- Puede montarse sobre el carril DIN
- Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
- Tapa frontal transparente giratoria

Datos comerciales

Código de artículo	2869634
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHABA
Clave de producto	ACHABA
GTIN	4017918975135
Peso por unidad (incluido el embalaje)	48,23 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	40,447 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Caja para electrónica



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2869634>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
Recomendación:	Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro)


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Tipo de carcasa	Carcasas modulares
Serie de carcasas	ME-MAX
Familia de productos	ME MAX 6,2..
Número de polos máx.	8 (paso: 3,5 mm)
Número de filas	4
Orificio de ventilación disponible	no
Anzahl der Etagen Housing (Makro)	4 (A ambos lados)
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
------------------	-----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6,3 mm
Altura	93,1 mm
Profundidad	101,2 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	95 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	PBT
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Caja para electrónica



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2869634>

CTI según IEC 60112	600
---------------------	-----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	1
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Caja para electrónica

2869634

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2869634>

Dibujos

Esquema de dimensiones




Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Caja para electrónica



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2869634>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2869634>

 cUL Recognized ID de homologación: FILE E 60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	8 A	30 - 12	-
D				
	300 V	8 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID de homologación: FILE E 60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	8 A	30 - 12	-
D				
	300 V	8 A	30 - 12	-

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Caja para electrónica



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2869634>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190501
ECLASS-15.0	27190501

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - Caja para electrónica



2869634

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2869634>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es