

ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 25 MM², M6
Artikelnummer: 180720

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
 25 mm²; Bolzen-Ø: 6; W: 14; Øi: 7; Øe: 10; C1: 7; C2: 7; a: 7; L:
 35,5; Gewicht per 100St. ~kg: 1,15; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;
 VE/Stck.: 50.



Länge (mm)	140 mm
Breite (mm)	68 mm
Höhe (mm)	68 mm
Gewicht (kg)	0,0115 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Nein
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	25 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Anschlussgewindemaß (metrisch)	6
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Ja
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	Nein

GTIN: 4021103807200

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de