1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,02-0,11 Nm) en snelwisselhouder, 1460 ESD x 0,035 Nm



GTIN:	4013288168351	**Afmetingen:**	128x18x18 mm
Onderdeelnr.:	05074800001	**Gewicht:**	44 g
Artikelnummer:	1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Vast vooringesteld Kraftform Micro ESD-draaimomentschroevendraaier met snelwisselfunctie
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 10⁹ ohm
- Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
- Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon aandrijving en 4 mm HIOS aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. Compact handgreep/wisselkling-systeem voor precisieschroeven met vast ingesteld draaimoment. De Kraftform Micro ESD draaimomentschroevendraaier is ideaal voor het vastdraaien met een draaimoment van elektrostatisch gevoelige componenten Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21). Beveiligd tegen manipulatie. Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment. Herhalingsnauwkeurig 100% gegarandeerd. Onbegrensd handmatig losdraaimoment. Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 10^9 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel wisselen van de kling. Met Kraftform Micro handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor het vervangen van bits eenvoudig de houder naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende huls voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven. Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.a. HIOS, Delvo, Sehan). Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.
Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

HALFMOON & HIOS DRIVE
ESD TOOL
TORQUE TOOL
PRE-SET
FREE SPIN CAP
FAST SPINNING ZONE
POWER ZONE
PRECISION ZONE
ANTI ROLL-OFF

Weblink
https://www.wera.de/nl/05074800001

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,02-0,11 Nm) en snelwisselhouder, 1460 ESD x 0,035 Nm



Instelbare momentschroevendraaier met standaard instellingen



Wera draaimomentschroevendraaier. Met vast op de kleinste schaalwaarde vooringestelde draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn.

Wera ESD-gereedschap



De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

Bescherming tegen elektrostatische energie



De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is ≤ 10⁹ Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

Voor Halfmoon en HIOS Bits



Combinatiebithouder geschickt voor bits met Halfmoon en HIOS aandrijving.

Krachtzone



De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

Precisiezone



De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

Sneldraaizone



De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05074800001

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,02-0,11 Nm) en snelwisselhouder, 1460 ESD x 0,035 Nm

Wera
BE A TOOL REBEL

Andere varianten in deze productreeks:

	art. no.	Nm	Nm	mm	inch
05074800001[1)]	**1460 ESD**	**0,035**	**0,02-0,06**	**131**	**5 1/4"**
05074810001[1)]	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"

1) Het vooringestelde draaimoment kan worden gewijzigd. Daarvoor is speciaal gereedschap en Torque Test Equipment vereist. Neem contact op met de Wera Torque Service.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05074800001

Wera - 1460 ESD Micro pre-set, Halfmoon
05074800001 - 4013288168351

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de