Bobina de disparo estándar MX, MasterPact NT, Compact ns 630b/NS1600, extraíble, 277VCA





Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NT ComPacT NS630b1600 new generation
Nombre abreviado del equipo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	277 V CA 50/60 Hz
Modo de montaje del disyuntor	Extraíble
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS630b1600

Complementario

Umbral operativo	0,71,1 x Un apertura	
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Masterpact NT 50 ms +/- 10 % para Compact NS630b1600	
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	6,0 cm
Paquete 1 Peso	1,169 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES	

18-jul-2024

Periodo de garantía

18 months