

Hoja de datos del producto 33718

Características

moldura de porta fixo



Principal

Tipo de producto o componente	Marco
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b...1600 Masterpact Masterpact NT
Tipo de control	Mando rotativo Telemandado Maneta

Complementario

Dimensiones de corte	253 x 275 mm
Tipo de montaje	Fijo
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Compact NS630b...1600

Entorno

Grado de protección IP	IP40
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,6 cm
Paquete 1 Ancho	27,5 cm
Paquete 1 Longitud	28,3 cm
Paquete 1 Peso	242,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	48
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	12,382 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------