

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel



2302159

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302159>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 25-polig);
Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 2 m

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 2302159 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK2252 |
| GTIN | 4017918893118 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 382,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 382 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | HU |

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Systemkabel |
|------------|-------------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|---|
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--|
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad) | ≤ 2 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |

Unterstützte Steuerung: ABB S800 I/O

| | |
|--------------------|-------|
| Passende I/O-Karte | DI810 |
| | DI811 |
| | DI814 |
| | DI818 |
| | DI830 |
| | DI831 |
| | DI840 |
| | DI885 |
| | DO810 |
| | DO814 |
| | DO818 |
| | DO840 |
| | DP820 |
| | DP840 |
| | AI810 |
| | AI820 |
| | AI830 |
| | AI835 |
| | AI845 |
| | AO810 |
| AO820 | |

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel



2302159

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302159>

Kabel / Leitung

| | |
|---------------|-----|
| Leitungslänge | 2 m |
|---------------|-----|

25X0.25 [PVC]

| | |
|--|---|
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Polzahl | 25 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | 25X0.25 [PVC] |
| Leiterart | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 14x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 25x 0,25 mm ² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 9,80 mm ±0,5 mm |
| Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 80 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 82 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 155 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |
| Halogenfreiheit | nein |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| | VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) |
| | IEC 60332-3-22 (Rohleitung) |
| | UL VW-1 |
| | CSA FT-1 |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Kabelauführung | Kabel für ein Modul |

Farbcode: Einzelader

| | |
|-----------|-----------------------------|
| weiß | D-SUB25 (1) = D-SUB25 (1) |
| braun | D-SUB25 (2) = D-SUB25 (2) |
| grün | D-SUB25 (3) = D-SUB25 (3) |
| gelb | D-SUB25 (4) = D-SUB25 (4) |
| grau | D-SUB25 (5) = D-SUB25 (5) |
| rosa | D-SUB25 (6) = D-SUB25 (6) |
| blau | D-SUB25 (7) = D-SUB25 (7) |
| rot | D-SUB25 (8) = D-SUB25 (8) |
| schwarz | D-SUB25 (9) = D-SUB25 (9) |
| violett | D-SUB25 (10) = D-SUB25 (10) |
| grau-rosa | D-SUB25 (11) = D-SUB25 (11) |

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel



2302159

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302159>

| | |
|--------------|-----------------------------|
| rot-blau | D-SUB25 (12) = D-SUB25 (12) |
| weiß-grün | D-SUB25 (13) = D-SUB25 (13) |
| braun-grün | D-SUB25 (14) = D-SUB25 (14) |
| weiß-gelb | D-SUB25 (15) = D-SUB25 (15) |
| gelb-braun | D-SUB25 (16) = D-SUB25 (16) |
| weiß-grau | D-SUB25 (17) = D-SUB25 (17) |
| grau-braun | D-SUB25 (18) = D-SUB25 (18) |
| weiß-rosa | D-SUB25 (19) = D-SUB25 (19) |
| rosa-braun | D-SUB25 (20) = D-SUB25 (20) |
| weiß-blau | D-SUB25 (21) = D-SUB25 (21) |
| braun-blau | D-SUB25 (22) = D-SUB25 (22) |
| weiß-rot | D-SUB25 (23) = D-SUB25 (23) |
| braun-rot | D-SUB25 (24) = D-SUB25 (24) |
| weiß-schwarz | D-SUB25 (25) = D-SUB25 (25) |

Anschlussdaten

Anschluss 1

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| | DIN 41652 |
| Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 25 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Steckzyklen | > 200 |
| Rastermaß | 2,77 mm |

Anschluss 2

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| | DIN 41652 |
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 25 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Steckzyklen | > 200 |
| Rastermaß | 2,77 mm |

Hinweise

| | |
|---------------------|---|
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
|---------------------|---|

Zeichnungen

Diagramm



Maximal zulässiger Strom pro Pfad im abgerollten Zustand

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel



2302159

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302159>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302159>

|  CSA Zulassungs-ID: 70002966 | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | Nennspannung U_N | Nennstrom I_N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm^2 |
| keine | | | | |
| | 125 V | 1 A | - | - |

|  cUL Recognized Zulassungs-ID: E238705 | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | Nennspannung U_N | Nennstrom I_N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm^2 |
| keine | | | | |
| | 125 V | 2 A | - | - |

|  UL Recognized Zulassungs-ID: E238705 | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | Nennspannung U_N | Nennstrom I_N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm^2 |
| keine | | | | |
| | 125 V | 2 A | - | - |

|  EAC Zulassungs-ID: RU*-DE.HB*35.B00385 | | | | |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

|  cULus Listed Zulassungs-ID: E238705 V22/S5 | | | | |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

2302159

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2302159>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000237 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a) |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1b15a159-7959-4cd0-99cb-f21959f464f5 |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,973 kg CO2e |
|---------|---------------|