

Hoja de datos del producto

Características

LV429221

3 placas em duplo L + separador de fases (NSX100/250 INV/INS)



Principal

Tipo de producto o componente	Terminal extension ((*))
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact NS ComPact NSX160 Compact NS ComPact NSX250 Compact NS ComPact NSX400 Compact NS Compact NSX Micrologic 7 Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 Compact ComPacT NSX250 nueva generación Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC
Número de polos	3P
Cantidad por juego	3
Posición de montaje	En L

Complementario

[In] Corriente nominal	250 A
Paso de conexión	35 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	15,0 cm
Paquete 1 Longitud	11,0 cm
Paquete 1 Peso	282,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	14,587 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------