

FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO




1115600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115600>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cavali  Duplex OM4, multimode, LC-SC, finition UPC, longueur 2 m



Avantages

- Essai global r alis  suivant CEI 61753-122-2 et CEI 61753-1 Cat. C
- Test de changement de temp rature selon la norme CEI 61300-2-1
- Essai de r sistance aux vibrations selon CEI 61300-2-1
- R sistance   la traction du raccordement de c ble suivant CEI 61300-2-5
- C ble de jonction multimode avec des caract ristiques visuelles et m caniques excellentes pour la pose   l'int rieur
- Parfait pour une int gration dans des installations de distribution et pour le raccordement d' quipements terminaux
- Protection incendie gr ce   une gaine LSZH et aux composants UL 94 V0
- Tests par interf rom trie   chaque  tape du processus de certification
- Satisfait aux normes industrielles optiques et m caniques
- Connecteur avec rectification UPC pour des valeurs d'att nuation optimales

Donn es commerciales

R�f�rence	1115600
Conditionnement	1 Unit�(s)
Commande minimum	1 Unit�(s)
Cl� de vente	ABNIBC
Product key	ABNIBC
GTIN	4063151039370
Poids par pi�ce (emballage compris)	32,4 g
Poids par pi�ce (hors emballage)	21 g
Num�ro du tarif douanier	85447000
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	2
Enfichable	Connecteur LC/UPC-SC/UPC

Propriétés électriques

Support de transmission	Fibre de verre multimode
Taux de transmission	10 Gbit/s
Vitesse de transmission	10 GBit/s

Propriétés mécaniques

Résistance à la traction courte/permanente	70 N
--	------

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Gaine extérieure, matériau	LSZH

Dimensions

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur min.	2 mm
Diamètre extérieur max.	4 mm

Connecteur

Raccordement 2

Type	connecteur mâle SC Duplex
------	---------------------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	2,00 m
Poids de gaine	5,30 kg/km
Type	Fibres de verre multimode
Type de câble	Zipcord
Symbole du câble	I-V(ZN)H
Structure de câble	Figure 8 : câble
Diamètre extérieur du câble	2,00 mm
Gaine extérieure, matériau	LSZH
Gaine extérieure, coloris	violet
Fil unique, nombre de cordons	2
Fils, diamètre	900 µm

1115600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115600>

Rayon de flexion permanent	50 mm
Rayon de flexion court/permanent	30 mm
Plus petit rayon de flexion, pose fixe	30 mm
Plus petit rayon de flexion, pose souple	7,5 mm
Résistance à la traction courte/permanente	70 N
Compression transversale permanente	100,00 N/cm
Absence d'halogène	selon CEI 60754-1/2
Résistance à l'huile	aucune résistance à l'huile, à l'essence, aux acides et aux liquides alcalins
Étanche aux fumées	selon CEI 61034
Résistance à la propagation des flammes	oui
Comportement au feu	Pas de gaz d'incendie toxiques ou corrosifs

Câble fibre optique

Nombre de fibres	2
Fibre	Fibre de verre
Type de fibre	Fibre de verre multimode 50/125 µm
Câble, amortissement	3,5 dB/km (850 nm) , 1,5 dB/km (1300 nm)
Atténuation	≤ 3,5 dB/km (à 850 nm)
Support de transmission	Fibre de verre multimode

Normes et spécifications

Comportement au feu	Pas de gaz d'incendie toxiques ou corrosifs
Résistance à la propagation des flammes	oui
Résistance à l'huile	aucune résistance à l'huile, à l'essence, aux acides et aux liquides alcalins
Étanche aux fumées	selon CEI 61034

1115600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1115600>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 10.0	EC002700
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--