



Hoofd

Range of product	Zelio Logic
Product or component type	Modem communicatie-interface
Gegevensbewaring	Flashgeheugen

Complementair

Samenstelling kit	1 x SR2CBL07 Modemcommunicatie-interface
Compatibiliteit product	SR2E..... SR.B.....
Beschikbarefunctie	Firmware-updatecontrole Alarm verzenden naar e-mailadres Instructie voor alarm verzenden/ontvangen Overbrengingsprogramma
Aantal berichten	28
Elektrische gegevensregistratie	Onafhankelijke en digitale waarde Telefoon/E-mail Datum en tijd
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Voedingsspanningsgrenzen	10...28,8 V
Maximale voedingstroom	30 MA 12 V 30 MA 24 V 550 A
Vermogensdissipatie in W	1,1 W
Bescherming omgekeerde polariteit	Met
Bijbehorend zekeringskaliber	1 A
Elektrische aansluiting	1 kabel Com-M specifiek voor Zelio, RS232 serieel, specifiek Zelio-communicatieprotocol voor verbinding met de modem, AT-commando's 1 kabel Com-Z specifiek voor Zelio, specifiek Zelio-communicatieprotocol voor Zelio Logic smart relays SR.B..... en SR2 E..... Versie (>= V3.1)
Isolatie	1780V-optokoppel, stekkertype: Com-Z specifiek voor Zelio Via de kabel SR2 CBL07, stekkertype: Com-M specifiek voor Zelio
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25...AWG 14) half-vloeibaar Schroefklemmen, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25...AWG 14) vast Schroefklemmen, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) vast Schroefklemmen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² (AWG 24...AWG 18) flexibel met kabeluiteinde
Tightening torque	0,5 N.m
Net weight	0,2 kg

Omgeving

Product certifications	GOST[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]UL
Standards	IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-4 level 3 IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-6 niveau 3 IEC 60068-2-6 Fc
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (aansluitblok) IP40 conform aan IEC 60529 (voorpaneel)
Milieu-eigenschappen	EMC-richtlijn conform aan IEC 61000-6-2 EMC-richtlijn conform aan IEC 61000-6-3 EMC-richtlijn conform aan IEC 61000-6-4 EMC-richtlijn conform aan IEC 61131-2 zone B Laagspanningsrichtlijn conform aan IEC 61131-2
Storing uitgestraald/geleid	Klasse B conform aan IEC 55022-11 Groep 1
Pollution degree	2 conform aan IEC 61131-2
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-20...40 °C conform aan IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2 -20...55 °C conform aan IEC 60068-2-1 en IEC 60068-2-2
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Operating altitude	2000 m
Maximale hoogtetransport	3048 m
Relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie of waterdruppels

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,858 cm
Package 1 Width	10,414 cm
Package 1 Length	13,462 cm
Package 1 Weight	208,655 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,826 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------