



### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KN
Nome dispositivo	KNT
Compatibilità prodotto	Canalis KNT busbar trunking 100 A
Tipo prodotto	Unità di alimentazione
Conductors material	Alluminio
Corrente nominale di impiego [Ie]	100 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...500 V
Numero di circuiti	1
Tipologia protezione	Senza protezione
Tipo di controllo	Controllo a distanza
Colore	Bianco (RAL 9001)

### Caratteristiche tecniche

Apparecchiatura fornita	Chiusura di estremità
Installazione	Sinistra Destra
Installazione	Con clip
Installazione	Barra collettore
Connessioni - morsetti	Occhiello per 35 mm <sup>2</sup> flessibile Occhiello per 50 mm <sup>2</sup> rigido
Larghezza	340 mm
Profondità	112 mm
Altezza	127 mm
Peso prodotto	1,12 kg
Norme di riferimento	IEC 61439-6

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,200 cm
Confezione 1: larghezza	12,700 cm
Confezione 1: profondità	34,000 cm
Confezione 1: peso	1,200 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	73,000 cm
Confezione 2: larghezza	62,000 cm
Confezione 2: profondità	92,000 cm
Confezione 2: peso	68,000 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------