

XPSMCMDO0008C1

8 digital output PL c, SIL1 expansion modules
with screw term



Hoofd

Range of product	Preventa Safety automation
Product or component type	Veilige uitgangsuitbreidingsmodule
Device short name	XPSMCM
Elektrische aansluiting	Schroefaansluitblok
Us nominale voedingsspanning	24 V - 20...20 % DC
Aantal uitgangen	8,0 configureerbaar voor diagnostische aansluiting
Digitaal ingangstype	Geïsoleerd
Digitaal uitgangstype	DC
Functie module	Controle veiligheidsaandrijvers voor discrete output

Complementair

Maximale energieverbruik in W	3 W
Vermogensdissipatie in W	3 W
Geïntegreerd aansluitingstype	Printplaatuitbreidingsbus
Aantal klemmenblokken	6
Aansluitingen - aansluitklemmen	2 vaste schroefklem aansluitingen, verwijderbaar klemmenblok
Type last	Weerstandsbelasting
Veiligheidsniveau	Can reach category 1 conform aan ISO 13849-1 Can reach PL = c conform aan ISO 13849-1 Heeft bereik tot SIL 1 conform aan IEC 61508 SILCL 1 conform aan IEC 62061
Quality labels	CE
Discrete ingangsspanning	24 V DC
Discrete uitgangsspanning	24 V DC
Discrete uitgangsstroom	100 mA
Outputbelasting	60 Ohm
Lokale signalering	1 LED groen met PWR markering voor stroom AAN 1 LED groen met RUN markering voor RUN (status) 1 LED rood met E IN markering voor interne fout 1 LED rood met E EX markering voor externe fout 2 LEDs oranje met ADDR markering voor knooppuntadres 8 leds groen/rood met OUT markering voor uitgangstatus
Sectie kabel	0,2...1,5 Mm ² - AWG 24...AWG 16 flexibel kabelzonder kabeluiteinde 0,2...2,5 Mm ² - AWG 24...AWG 14 flexibel kabelmet kabeluiteinde, zonder gegroefde ring 0,25...1 Mm ² - AWG 23...AWG 18 flexibel kabelmet kabeluiteinde, met gegroefde ring 0,25...2,5 Mm ² - AWG 23...AWG 14 flexibel kabelmet kabeluiteinde, zonder gegroefde ring 0,25...2,5 Mm ² - AWG 23...AWG 14 flexibel kabelmet kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring 0,5...1,5 Mm ² - AWG 20...AWG 16 flexibel kabelzonder kabeluiteinde 0,2...1 Mm ² - AWG 24...AWG 18 vast kabel 0,2...2,5 mm ² - AWG 24...AWG 14 vast kabel
Montagesteun	Omega 35mm DIN rail conform aan EN 50022
Depth	22,5 mm
Height	99 mm
Width	114,5 mm
Net weight	0,25 kg

Omgeving

Standards	IEC 61800-5-1 ISO 13849-1 IEC 61508 IEC 62061
Product certifications	TÜV[RETURN]RCM[RETURN]cULus
IP beschermingsgraad	IP20 (behuizing)
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...55 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...85 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 %
Pollution degree	2
Uimp toegekende schokgolfspanning	4 kV conform aan IEC 61800-5-1
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	DC > 60% MTTFd = 985 years hoog PFHd = 4.44E-9 1/h
Isolatie	250 V AC tussen voeding en behuizing conform aan IEC 61800-5-1
Overvoltage category	II
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 6 kV (bij contact) conforming to IEC 61000-4-2 Elektrostatische ontlading immuniteitstest - test level: 20 kV (live) conforming to IEC 61000-4-2 Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 Gevoelig aan elektromagnetische velden - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Trilling bestendigheid	+/-0.35 mm (f= 10...55 Hz) conform aan IEC 61496-1
Schokbestendigheid	10 gn (duur = 16 ms) voor 1000 schokken op elke as conform aan IEC 61496-1
Levensduur	20 yr

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	4,3 cm
Package 1 Weight	219,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,577 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.