



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	GV4AE
Product or component type	Hulpcontact
Device application	Signallerend
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Samenstelling hulpcontact	1 NO/NC
Ue toegekende bedrijfsspanning	<= 690 V
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A conform aan IEC 60947-5-1 5 A conform aan CSA C22.2 Nr 14 5 A conform aan UL 508
Mounting mode	Interne montage

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-1
Ie toegekende bedrijfssroom	5 A <= 690 V AC-12 conform aan IEC 60947-5-1 5 A <= 48 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1 4 A 110/127 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1 3 A 220/240 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1 2,5 A 380...440 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1 0,11 A 660/690 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1 5 A <= 24 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 2,5 A 48 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,6 A 110/127 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,3 A 250 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 2,5 A <= 24 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 1,2 A 48 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,35 A 110/127 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,05 A 250 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 1 A <= 24 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,2 A 48 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,05 A 110/127 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 0,03 A 250 V DC-12 conform aan IEC 60947-5-1
Nominaal vermogen in VA	120 VA AC-12 bij 24 V conform aan IEC 60947-5-1 240 VA AC-12 bij 48 V conform aan IEC 60947-5-1 635 VA AC-12 bij 110/127 V conform aan IEC 60947-5-1 1200 VA AC-12 bij 230/240 V conform aan IEC 60947-5-1 2200 VA AC-12 bij 380/440 V conform aan IEC 60947-5-1 3450 VA AC-12 bij 660/690 V conform aan IEC 60947-5-1
Nominaal vermogen in W	DC-12: 120 W 24 V conform aan IEC 60947-5-1 DC-12: 120 W 48 V conform aan IEC 60947-5-1 DC-12: 66 W 110 V conform aan IEC 60947-5-1 DC-12: 75 W 250 V conform aan IEC 60947-5-1
Verbonden zekeringsvermogen	5 A gG at 690 V conforming to IEC 60947-5-1
Minimale schakelstroom	2 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Mechanical durability	40000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen 1 0,5...1,5 mm ² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Wire stripping length	8 mm

Omgeving

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	24,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	251,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	220
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,353 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.