

# FR 1,27/ 40-SR - Dispositif antitraction




1399646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1399646>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Dispositif antitraction, nombre de pôles: 40, pas: 1,27 mm, coloris: noir



## Avantages

- Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit
- Commande possible de connecteurs pré-équipés : les connecteurs femelles IDC à câble plat permettent l'utilisation immédiate dans l'appareil

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1399646                                                                           |
| Conditionnement                     | 200 Unité(s)                                                                      |
| Commande minimum                    | 200 Unité(s)                                                                      |
| Clé de vente                        | AAXZAA                                                                            |
| Product key                         | AAXZAA                                                                            |
| GTIN                                | 4063151784164                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,442 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,42 g                                                                            |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# FR 1,27/ 40-SR - Dispositif antitraction



1399646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1399646>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                               |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque sur la documentation | Les documents actuels tels que les modèles 3D, les croquis de familles de produits, les fiches techniques ou les croquis d'emballage sont à disposition dans le centre de téléchargement. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Type de produit   | Dispositif antitraction |
| Gamme de produits | FR 1,27/...-SR          |
| Nombre de pôles   | 40                      |
| Pas               | 1,27 mm                 |

### Dimensions

|              |          |
|--------------|----------|
| Pas          | 1,27 mm  |
| Largeur [w]  | 29,63 mm |
| Hauteur [h]  | 10,75 mm |
| Longueur [l] | 4,95 mm  |

### Indications sur les matériaux

#### Indication de matériau - boîtier

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Coloris (Boîtiers)                  | noir (9005) |
| Matériau isolant                    | LCP         |
| Groupe d'isolant                    | IIIb        |
| IRC selon CEI 60112                 | 150         |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0          |

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Matériau isolant    | LCP |
| IRC selon CEI 60112 | 150 |

### Indications sur l'emballage

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
|-------------------------|------------------------|

# FR 1,27/ 40-SR - Dispositif antitraction



1399646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1399646>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,052 kg CO2e |
|---------|---------------|