



Gama de clavijas y bases fijas de uso industrial, que cumple con los requerimientos unificados a nivel internacional (IEC 60309) de prestaciones y dimensiones, y prescritos por la norma europea (EN 60309). Las bases de corriente y clavijas con corriente nominal de 63 y 125A están equipadas con un contacto piloto adicional (CP) para crear un interbloqueo eléctrico. La gama se completa con clavijas fijas a 90° y bases fijas a 10° y 90°. Los manguitos y pasadores se obtienen de la barra de latón sólido, tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %), terminales antiaflojamiento con tornillos imperdibles y abrazadera de cable incorporada con prensacables antiabrazión.

|                                 |                                                   |                                   |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Color                           | Negro                                             | Corriente nominal (A)             | 16                                               |
| Grado de protección             | IP67                                              | Nº polos                          | 3P+N+T                                           |
| Resistencia a impactos          | IK08                                              | Referencia h                      | 7                                                |
| Tensión nominal                 | 480-500 V                                         | Tipología                         | Clavija 90°                                      |
| Frecuencia                      | 50/60 Hz                                          | Capacidad de apriete del terminal | 1-2.5mm² cable flexible - 1.5-4mm² cable rígido  |
| Capacidad de apriete del prensa | 9.2-15.6 mm                                       | Temperatura de uso                | -25 +55 °C                                       |
| Tipo de cableado                | De tornillo                                       | Código Electrocod                 | 2231                                             |
| Test del hilo incandescente     | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas) | Numero total de maniobras         | > 5000                                           |
| Sobrecarga admisible            | 22 A                                              | Poder de interrupción a 1,1 Un    | 20 A                                             |
| Resistencia de aislamiento      | > 10 MΩ                                           | Termopresión con bola             | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas) |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP67


IK

IK08



GWT

850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)



### MARCAS/APROBACIONES

