

P-DI GY - Clavija de interrupción

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3047390>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Clavija de interrupción, profundidad: 23,1 mm, anchura: 3,5 mm, altura: 10,8 mm, color: gris

Sus ventajas

- Utilizable en todos los bornes interrumpibles ...-TG del sistema CLIPLINE complete
- La clavija de interrupción P-DI puede retirarse para interrumpir la conexión y "estacionarse" en la posición inversa en la zona de separación

Datos comerciales

Código de artículo	3047390
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE2ZWX
Clave de producto	BE2ZWX
GTIN	4046356140225
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,62 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,629 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

P-DI GY - Clavija de interrupción

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3047390>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cuchilla
------------------	----------

Dimensiones

Anchura	3,5 mm
Altura	10,8 mm
Profundidad	23,1 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-40 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

P-DI GY - Clavija de interrupción

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3047390>



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3047390>

 CSA ID de homologación: 158887				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	-	15 A	-	-

 BV ID de homologación: 25278/C1 BV				
--	--	--	--	--

P-DI GY - Clavija de interrupción

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3047390>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-DI GY - Clavija de interrupción

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3047390>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,004 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es