



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KN
Device short name	KNT
Compatibiliteit product	Canalis KNT railkokersysteem 40...63 A
Product or component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A
[Ue] rated operational voltage	230...500 V
Aantal kringen	1
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Afstandsbediening
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Links Rechts
Mounting mode	Met klemmen
Mounting support	Rail
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemmenblok voor 16 mm ² flexibel Klemmenblok voor 25 mm ² stijf
Width	265 mm
Depth	71 mm
Height	92 mm
Net weight	580 g
Standards	IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	680,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	36,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	9,128 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------