

US-EMLSP (28X10) SR - Marcadores para adherir, atornillar o remachar



0830329

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830329>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcadores para adherir, atornillar o remachar, Tarjeta, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegar, atornillar, remachar, pegado, Número de índices individuales: 26, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 28 mm

Sus ventajas

- Los marcadores UniSheet para pegar pueden fijarse adicionalmente con tornillos o remaches
- Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
- Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente

Datos comerciales

Código de artículo	0830329
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2419
Clave de producto	BG2419
GTIN	4046356708197
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17,97 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17,27 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

US-EMLSP (28X10) SR - Marcadores para adherir, atornillar o remachar



0830329

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830329>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
------------------	---------------------

Rotulación

Número de índices individuales	26
Número de etiquetas individuales por línea	2
Tecnología de marcado	Thermotransfer, UV-LED-Technologie

Dimensiones

Anchura	40,00 mm
Altura	9,50 mm
Profundidad	0,73 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	28 mm
Altura del campo de texto	10 mm

Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Grosor de lámina	500 µm
Grosor de pegamento	250 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	plateado
Material	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Elemento de base	PVC
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	20 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

US-EMLSP (28X10) SR - Marcadores para adherir, atornillar o remachar



0830329

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830329>

Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultado	Prueba aprobada
Procedimiento	Método B
Ciclos	2

Ensayo de niebla salina

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegar, atornillar, remachar
-----------------	-----------------------------

US-EMLSP (28X10) SR - Marcadores para adherir, atornillar o remachar



0830329

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830329>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EMLSP (28X10) SR - Marcadores para adherir, atornillar o remachar



0830329

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830329>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es