# Click-Torque X 2 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm



| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288193797 | **Afmetingen:** | 405x60x60 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05075652001 | **Gewicht:** | 960 g |
| **Artikelnummer:** | Click-Torque X 2 | **Land van herkomst:** | TW |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82041100 |

- Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm.
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Bereik: 10-50 Nm; nauwkeurigheid ±3 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Zeer robuuste uitvoering met ergonomische handgreep gemaakt van 2 materialen voor linksom en rechtsom vastdraaien

Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar signaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom en linksom draaien en met insteekvierkant van 9x12 mm voor opname van geschikte insteekgereedschappen.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05075652001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Click-Torque reeks draaimomentsleutels



Het was onze bedoeling om het werken met draaimomentsleutels gemakkelijk en nauwkeurig te maken. Daarom hebben we de Click-Torque draaimomentsleutels ontwikkeld. Vanwege de eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde en de robuuste uitvoering is deze draaimomentsleutel het ideale gereedschap voor alle schroeven die met een draaimoment vastgedraaid moeten worden (omschakelbare draaimomentsleutels) en die vast- of losgedraaid moeten worden (draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen).

### Aandrijving 9x12 mm




Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm.

### Nauwkeurig




De precisie bedraagt ±3% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Eenvoudig en veilig




Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijnschaal.

### Eenvoudig in te stellen




Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

### Stopmechanisme




Bij het bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde activeert een mechanisme dat je kunt horen en voelen.

### Voor linksom en rechtsom vastdraaien



De Click-Torque draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen zijn geschikt voor rechtsom en linksom vastdraaien.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05075652001

Wera - Click-Torque X 2
05075652001 - 4013288193797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque X 2 draaimomentsleutel voor insteekgereedschappen, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

## Andere varianten in deze productreeks:

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | $S_k$ mm | $l_k$ mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | inch | inch | ↑min Nm | max↑ Nm | ↑min lbf. ft. | max↑ lbf. ft. |
| 05075652001[1] | 9x12 | 10-50 | 2,5 | 8-36 | 347 | 17,5 | 285,0 | 140 | 47 | 29 | 20 | 13 5/16" | 5 33/64" | 1 27/32" | 1 9/64" | 25/32" | 10,0 | 50,0 | 8,0 | 36,0 |

1) $S_k$ = ijkmaat testopzetstuk; $l_k$ = afstand aangrijpingspunt kracht tot testgereedschap-as

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05075652001

Wera - Click-Torque X 2
05075652001 - 4013288193797

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de