



Hoofd

Range of product	Modicon X80
Product or component type	Voedingsmodule
Backplane compatibility	Montageplaat voor printplaat
Geavanceerde diagnostiek beschikbaar via netwerk	Temperatuurmeting Redundantie test Uptime duur Redundantie informatie Resterende levensduur
Primaire spanning	100...240 V
Type voedingscircuit	AC
Secundair vermogen	18 W 3.3 V DC bij 0...60 °C I/O module logische voeding 40 W 24 V DC bij 0...60 °C I/O module voeding en processor Als 3,3 V niet geladen

Complementair

Primaire spanningslimiet	85...264 V
Network frequency	50/60 Hz
Netwerkfrequentiegrenzen	47...63 Hz
Schijnbaar vermogen	0,13 kVA
Ingangsstroom	0,55 A 240 V 1,01 A 115 V
Inschakelstroom	30 A 120 V 60 A 240 V
I ² t bij activering	1 A ² .s 115 V 4 A ² .s 230 V
It bij activering	0,1 A.s 115 V 0,15 A.s 230 V
Betrouwbaarheid MTBF	792000 H
Type bescherming	Interne zekering niet toegankelijk voor primair circuit Overbelastingsbeveiliging voor secundair circuit Overspanningsbeveiliging voor secundair circuit Beveiliging tegen kortsluiting voor secundair circuit
Stroom bij secundaire spanning	5,5 A 3.3 V DC I/O module logische voeding 1,67 A 24 V DC I/O module voeding en processor
Maximaal vermogensverlies in W	8,5 W
Status LED	1 LED (groen) aanwezigheid van spanningen (OK) 1 LED (groen) redundantie OK 1 LED (groen) status voeding
Control type	Reset-drukknop koude herstart
Elektrische aansluiting	1 connector 2 pennenalarmrelais 1 connector 5 pennenlijnvoeding, aarding
Isolatiweerstand	>= 100 MOhm fase/aarding >= 100 MOhm primair/secundair
Net weight	0,51 kg

Omgeving

Immuniteit voor micro-onderbrekingen	1 ms
Doorslagvastheid	1500 V primair/secundair I/O module logische voeding 1500 V primair/secundair I/O module voeding en processor 2300 V primair/secundair sensor voeding 1500 V fase/aarding 500 V 24 V sensor output/aarde
Trilling bestendigheid	3 gn
Schokbestendigheid	30 gn
IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Milieu-eigenschappen	3C3 conform aan EN/IEC 60721-3-3 3C4 conform aan EN/IEC 60721-3-3
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % bij 55 °C zonder condensatie
Beschermende behandeling	TC Conforme bekleding Humiseal 1A33
Bedrijfshoogte	0...2000 m 2000...5000 m met

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,83 cm
Package 1 Width	17,68 cm
Package 1 Length	25,019 cm
Package 1 Weight	611,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,54 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	50 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.