



Hoofd

Range	TeSys
Product or component type	Contactorspoel
Device short name	LX1D6
Type stuurkring	AC bij 60 Hz
Spanning stuurkring	220 V AC 60 Hz
Gemiddelde weerstand	98 Ohm bij 20 °C
Inductie van gesloten circuit	4,8 H
Compatibiliteit product	LC1D40 LC1D50 LC1D65...D95
Mechanical durability	4 Mcycles
Maximale operationele snelheid	3600 cyc/h bij <60 °C

Complementair

Spoeltechnologie	Zonder ingebouwde suppressormodule
Spanningslimieten controlecircuit	Uitval: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C) Operationeel: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C) Operationeel: 0.85...1.1Uc at 60 Hz (at <55 °C)
Inschakelstroom in VA	220 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA	22 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Warmteverspreiding	6...10 W bij 50/60 Hz

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
Net weight	0,28 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,7 cm
Package 1 Width	8,7 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	311,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,341 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------