



Hoofd

Range of product	Modicon TM3
Product or component type	Discrete outputmodule
Bereik compatibiliteit	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M262
Digitaal uitgangstype	Transistor
Aantal discrete outputs	32
Digitale uitgangsl logica	Positieve logische (source)
Discrete uitgangsspanning	24 V DC voor transistoruitvoer
Discrete uitgangsstroom	100 mA voor transistoruitvoer

Complementair

Aantal digitale I/O	32
Stroomverbruik	5 mA bij 5 V DC bij via busconnector (bij uit-staat) 0 mA bij 24 V DC bij via busconnector (bij uit-staat) 25 mA bij 5 V DC bij via busconnector (bij status AAN) 40 mA bij 24 V DC bij via busconnector (bij status AAN)
Responstijd	450 μ s (inschakelen) 450 μ s (uitschakelen)
Maximale lekstroom	0,1 mA voor transistoruitvoer
Maximale spanningsval	<0,4 V
Maximale wolframbelastings	<1,2 W voor transistoruitvoer
Lokale signalering	Voor uitgangsstatus: 1 led per kanaal (groen)
Elektrische aansluiting	HE-10-connector voor uitgangen
Maximale kabelafstand tussen apparaten	Niet-afgeschermd kabel: <5 m voor transistoruitvoer
Isolatie	Tussen output en interne logica bij 500 V AC Niet-geïsoleerd tussen uitgangen
Markering	CE
Montagesteun	Top hat type TH35-15 rail conform aan IEC 60715 Top hat type TH35-7,5 rail conform aan IEC 60715 Plaat of paneel met bevestigingskit
Height	90 mm
Depth	81,3 mm
Width	33,5 mm
Net weight	0,112 kg

Omgeving

Standards	IEC 61131-2
Product certifications	cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]cULus HazLoc
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2 4 kV bij contact conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/M 80 MHz...1 GHz conform aan IEC 61000-4-3 3 V/M 1.4 GHz...2 GHz conform aan IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen magnetische velden	30 A/m 50/60 Hz conform aan IEC 61000-4-8
Weerstand tegen snelle piekspanningen	1 kV voor I/O conform aan IEC 61000-4-4

Bestand tegen stroomstoten	1 kV I/O gewone modus conform aan IEC 61000-4-5 DC
Weerstand tegen geleide storingen, geïnduceerd door radiofrequentievelden	10 V 0,15...80 MHz conform aan IEC 61000-4-6 3 V spot frequentie (2, 3, 4, 6, 2, 8, 2, 12, 6, 16, 5, 18, 8, 22, 25 MHz) conform aan Marine specificatie (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetische emissie	Uitgestraalde emissies - testniveau: 40 dBµV/m QP klasse A (10 m) bij 30... 230 MHz conform aan IEC 55011 Uitgestraalde emissies - testniveau: 47 dBµV/m QP klasse A (10 m) bij 230... 1000 MHz conform aan IEC 55011
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...35 °C verticale installatie -10...55 °C horizontale installatie
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 %, zonder condensatie (in bedrijf) 10...95 %, zonder condensatie (bij opslag)
IP beschermingsgraad	IP20 met geplaatste beschermkap
Pollution degree	2
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Trillingsweerstand	3.5 mm bij 5...8,4 Hz op DIN-rail 3 gn bij 8,4...150 Hz op DIN-rail 3.5 mm bij 5...8,4 Hz op paneel 3 gn bij 8,4...150 Hz op paneel
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,525 cm
Package 1 Width	10,661 cm
Package 1 Length	12,89 cm
Package 1 Weight	220,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	29,6 cm
Package 2 Width	39,6 cm
Package 2 Length	56,4 cm
Package 2 Weight	10,32 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	504
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	138,4 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

Abmessungen



(*) 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.


Platzbedarf



Montage auf einer Schiene



Falsche Montageposition




Montage auf einer Schalttafel





(1) Montieren eines Montagebandes

Anordnung der Montagelöcher



Digitales Transistor-Ausgangsmodul (32 Kanäle, Source)

Verdrahtungsplan



- (*) Sicherung Typ T
(1) Die V0+-Klemmen sind intern angeschlossen.
Die V0--Klemmen sind intern angeschlossen.
Die V1+-Klemmen sind intern angeschlossen.
Die V1--Klemmen sind intern angeschlossen.
Die Klemmen V0+ und V1+ sind nicht intern angeschlossen.
Die Klemmen V0- und V1- sind nicht intern angeschlossen.