

## XVC6B35S

Monolithic pre wired tower light, Harmony XVC, plastic, red orange green, 60mm, tube mounting, steady or flashing, buzzer, IP23, 24V AC DC



### Hoofd

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product               | Harmony XVC6                                                                                          |
| Product or component type      | Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht                                                         |
| Type element signaalkolom      | 3 verlichte eenheden                                                                                  |
| Geluidssignalen                | Zoemer                                                                                                |
| Bevestigingsdiameter           | 60 mm                                                                                                 |
| Naam component                 | XVC                                                                                                   |
| Lichtbron                      | LED continu of knipperend rood<br>LED continu of knipperend oranje<br>LED continu of knipperend groen |
| [Us] nominale voedingsspanning | 24 V                                                                                                  |
| Type voedingscircuit           | AC/DC                                                                                                 |
| Geluidsniveau                  | 70...85 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m                                                 |

### Complementair

|                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                              | Polycarbonaat: verlichte eenheid<br>ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid<br>PBT+ ABS (UL94HB): bovenkap<br>STK (verchroomd): steunbuis |
| Montage product                        | Op steunbuis, 22 mm                                                                                                                                   |
| Cable cross section                    | 0,33 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| Kaliber AWG                            | AWG 22                                                                                                                                                |
| Kabellengte                            | 550 mm                                                                                                                                                |
| Markering                              | CE                                                                                                                                                    |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 0,8 kV                                                                                                                                                |
| Stroomverbruik                         | 115 mA                                                                                                                                                |
| Fundamentele frequentie                | 2,23 kHz                                                                                                                                              |
| Flitsfrequentie                        | 1 Hz                                                                                                                                                  |
| Net weight                             | 0,98 kg                                                                                                                                               |
| Height                                 | 563,1 mm                                                                                                                                              |

### Omgeving

|                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Standards                                     | EN/IEC 61000-6-3<br>EN/IEC 61000-6-2<br>EN/IEC 61000-6-4       |
| Product certifications                        | UL                                                             |
| Beschermende behandeling                      | TC                                                             |
| Ambient air temperature for storage           | -35...70 °C                                                    |
| Ambient air temperature for operation         | -10...50 °C                                                    |
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse I conform aan EN/IEC 61140                              |
| IP beschermingsgraad                          | IP23 plaatsing op verticaal oppervlak conform aan EN/IEC 60529 |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 9,000 cm  |
| Package 1 Width              | 74,900 cm |
| Package 1 Length             | 9,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 900,000 g |
| Unit Type of Package 2       | P06       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 45,000 cm |
| Package 2 Width              | 60,000 cm |
| Package 2 Length             | 80,000 cm |
| Package 2 Weight             | 22,110 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                       |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                    |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                       |
| Milieu Profiel                    | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                            |
| Circulair Profiel                 | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                         |



---

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

---

Stützrohrmontage

