front display module - FDM 121 - 96 x 96 mm -IP54





Principal	
Nombre abreviado del equipo	FDM121
Tipo de producto o componente	Módulo de visualización
Accesorio / categoría de parte separada	Pantalla y accesorios de señalización
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact MTZ1 Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact Compact NS630b1600 Compact Compact NS1600b3200 PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact Multistandard PowerPact PowerPact R PowerPact PowerTag
Nombre del producto	Enerlin'X IFE
Función del módulo	Control remoto Datos de la red

Alarma de visualización

Medición

Complementario

Tipo de control	Mando a distancia	
Tipo de montaje	Montaje empotrado	
Soporte de montaje	Montaje en superfície con kit Interruptor de puerta	
Tipo de pantalla	Pantalla LCD con retroiluminación	
Resolución de la pantalla	128 x 128	
Ángulo horizontal x vertical	60 x 30°	
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V corriente continua - 2010 %	
Consumo de corriente	21 mA	
Normas	CE CSA UL	
Altura	96 mm	
Ancho	96 mm	
Profundidad	33,6 mm	
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Compact NS630b1600 Pieza de repuesto para Compact NS1600b3200	

Entorno

Grado de protección IP	IP53 frontal:	
Temperatura ambiente de operación	-1055 °C	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-4085 °C	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,803 cm
Paquete 1 Ancho	10,275 cm
Paquete 1 Longitud	10,375 cm
Paquete 1 Peso	244,5 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	34
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	8967 g
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	816
Paquete 3 Altura	95 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	224208 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months		