



### Presentazione

Gamma prodotto	Lexium 28
Tipo prodotto	Banda di alimentazione
Tipo di accessori	Preassembled power cordset
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	Servo motore BCH2 a 50 W (40 mm) (con freno) [RETURN]Servo motore BCH2 a 100 W (40 mm) (con freno)[RETURN]Servo motore BCH2 a 200 W (60 mm) (con freno)[RETURN]Servo motore BCH2 a 400 W (60 mm) (con freno)[RETURN]Servo motore BCH2 a 400 W (80 mm) (con freno)[RETURN]Servo motore BCH2 a 750 W (80 mm) (con freno)
Accessori / destinazione elementi	Between servo motor and servo drive
Compatibilità gamma	Lexium 28
Lunghezza cavo	3 m

### Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Estremità libera per servo drive side Connettore - Molex 6-pin per servo motor side
Calibro AWG	6 AWG 18
Peso prodotto	0,3 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,600 cm
Confezione 1: larghezza	28,700 cm
Confezione 1: profondità	31,700 cm
Confezione 1: peso	509,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,560 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Senza PVC	Si

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia

18 mesi

---