

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dank spezieller Montagefüße beinhaltet das Produktportfolio auch Schirmklemmen, die auf C-Profile montiert werden können. Der Schirm wird dabei von dem Schirmklemmbügel über den Montagefuß auf die C-Profile und dadurch auf PE (Erde) abgeleitet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss
Best.-Nr.	1252540000
Art	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
VPE	10 Stück

KLBU 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	64 mm	Tiefe (inch)	2,52 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Breite	34,5 mm	Breite (inch)	1,358 inch
Befestigungsmaß Breite	33,5 mm	Nettogewicht	91,4 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Allgemeines

Einbauhinweis	C-Schiene mit 16mm Öffnung	Tragschiene	TS 27
---------------	----------------------------	-------------	-------

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	32 mm ²
-----------------------	--------------------

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	32 mm	Anschlussart	Federanschluss
Kabeldurchmesser, max.	32 mm	Kabeldurchmesser, min.	15 mm
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.	32 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.	15 mm ²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich	Nein	Tragschiene	TS 27
------------------------------	------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Farbe	grau	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None
-------	------	--------------------------------	------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	C-Schiene mit 16mm Öffnung	Montageart	Schraube
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	