



Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	CE
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento de contactos auxiliares	Posición conectada
Tipo de montaje	Extraíble
[le] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 6 A en 690 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 8 A en 240 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 8 A en 380 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 8 A en 480 V AC 50/60 Hz DC-12, estado 1 0,8 A en 125 V corriente continua DC-12, estado 1 2,5 A en 24/48 V corriente continua DC-12, estado 1 0,3 A en 150 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,9 cm
Paquete 1 Ancho	4,2 cm
Paquete 1 Longitud	4,2 cm
Paquete 1 Peso	1,018 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí