



Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	CE
Product or component type	Hulpcontact
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 automaat Masterpact Masterpact MTZ2 automaat Masterpact Masterpact MTZ3 automaat
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementair

Type hulpcontacten	Standaard
Werking hulpcontacten	Aangesloten positie
Mounting mode	Uittrekken
le toegekende bedrijfstrom	AC-12: 6 A bij 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,8 A bij 125 V DC DC-12: 2,5 A bij 24/48 V DC DC-12: 0,3 A bij 150 V DC
Minimale belasting	100 mA bij 24 V

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,9 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	1,018 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja