

SIERRA DE CORONA BIMETÁLICA HSS CON DENTADO VARIO, Ø 32 MM

Número de artículo: 207432

Sierra de corona bimetálica HSS con dentado variable. El dentado variable (4 - 6 dientes por pulgada) garantiza un taladrado sin vibraciones y agujeros piloto adicionales. Para taladrar eficazmente acero, fundición, acero inoxidable, cobre, metales no férricos, madera dura y blanda, cartón-yeso y otros materiales. Longitud 50 mm, profundidad máx. de perforación 40 mm, rosca de fijación M 16. Con un Ø de 32 mm



Longitud (mm) 110 mm

Anchura (mm) 60 mm

Altura (mm) 40 mm

Peso (kg) 0,075 kg

Atributo	Valor
Diámetro	32 mm
Adecuado para aluminio	Sí
Adecuado para acero	Sí
Apto para acero inoxidable	No
Apto para plástico	Sí
Apto para madera	Sí
Profundidad de corte	50 mm
Diámetro de la broca central	- mm
Avellanador de cantos	No
Apto para cartón yeso	Sí
Adecuado para plástico reforzado con fibra de vidrio	Sí
Adecuado para latón	Sí
Apto para hierro fundido	Sí
Adecuado para metales no ferrosos	No
Sistema de grabación	sonstige

GTIN: 4021104074328

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de