



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M171/M172
Tipo prodotto	Display
Alimentazione	Alimentazione esterna

Caratteristiche tecniche

Tipo display	Display LCD Colour touchscreen
Risoluzione display	320 x 240 pixels
Colore	Bianco
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC
Potenza assorbita W	3,2 VA 1,3 W
Tipo di ingresso analogico	NTC 10k type 2 sonda di temperatura - 40...50 °C +/- 0,1°C NTC 10k sonda di temperatura at 21 °C +/-0,5°C Humidity probe 10...90 % senza condensa 10...20 % +/- 10 % Humidity probe 10...90 % senza condensa 20...80 % +/- 5 % Humidity probe 10...90 % senza condensa 80...90 % +/- 10 %
Compatibilità prodotto	Logic controller M172 Logic controller M171
Altezza	120 mm
Larghezza	86 mm
Profondità	25 mm
Peso prodotto	0,34 kg

Ambiente

Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Norme di riferimento	UL 873 "EN 55032" CSA C22.2 No 24 EN 55024 IEC 60950-1
Certificazioni prodotto	cTUVus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]CE
Temperatura ambiente	0...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,200 cm
Confezione 1: larghezza	11,200 cm
Confezione 1: profondità	15,800 cm
Confezione 1: peso	234,000 g

Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	11
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,985 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.