



Hoofd

Range of product	Modicon M171/M172
Product or component type	Weergavemodule
Voeding	Externe bron

Complementair

Type display	Lcd-display Kleuren touchscreen
Resolutie display	320 x 240 pixels
Colour	Wit
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
Stroomverbruik in W	3,2 VA 1,3 W
Analoog inputtype	NTC 10k type 2 temperatuursonde - 40...50 °C +/- 0,1 °C NTC 10k temperatuursonde bij 21°C +/- 0,5 °C Vochtigheidssonde 10...90% zonder condensatie 10...20% +/- 10 % Vochtigheidssonde 10...90% zonder condensatie 20...80% +/- 5 % Vochtigheidssonde 10...90% zonder condensatie 80...90% +/- 10 %
Compatibiliteit product	Logische controller M172 Logische controller M171
Height	120 mm
Width	86 mm
Depth	25 mm
Net weight	0,34 kg

Omgeving

Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Standards	UL 873 EN 55032 CSA C22.2 No 24 EN 55024 IEC 60950-1
Product certifications	cTUVus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]CE
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Ambient air temperature for storage	-30...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	11,200 cm
Package 1 Length	15,800 cm
Package 1 Weight	234,000 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	11
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,985 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.