


PSK 10 85 SQL (784 085)

- Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden configurarse online a través del configurador EaS
- Para equipar el lado de fase de cables de puesta a tierra y cortocircuito de un polo y tres polos en líneas aéreas
- Con perno roscado largo con pasador
- Con margen de apriete mayor



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	PSK 10 85 SQL 784 085
Margen de apriete Ø	10 ... 85 mm
Protección antitorsión	PK2
Para sección de cable Cu	16 ... 150 mm ²
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	29,6 kA
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	29,6 kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), perno roscado con pasador DIN 48087
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material de la pieza de presión	aleación Al
Material de la estructura de borna	aleación Al
Material del perno	INOX
Peso	872 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364018686
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

¡Las bornas tienen que tener la misma corriente máxima de cortocircuito que los cables de puesta a tierra y cortocircuito!