



Principal

Gama de producto	Spacial S24
Tipo de producto o componente	Accionador de atenuación
Modo de funcionamiento	Sistema de bus KNX
Tipo de bus	KNX

Complementario

Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de operación	230 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Número de salidas	2
Tipo de carga	Lámpara incandescente, estado 1 20...350 W en 230 V Lámpara halógena, estado 1 20...350 W en 230 V LV halógeno, estado 1 20...350 W en 230 V RC LED lamp, estado 1 2...200 W en 230 V RL LED lamp, estado 1 2...60 W en 230 V

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,100 cm
Paquete 1 Ancho	12,600 cm
Paquete 1 Longitud	15,900 cm
Paquete 1 Peso	260,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	7,994 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------