

CASQUILLO AISLADO 0,14 MM²/6 MM, FR 2, GRIS

Número de artículo: 187200

Casquillo terminal aislado según DIN 46228-4, serie de colores 1, de cobre DHP (CU-ETP) de alta calidad según DIN EN 13600, estañado con un espesor mínimo de 3 µm para una protección óptima contra la corrosión, con collar de plástico de polipropileno para insertar fácilmente conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Los casquillos son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 0,14 | Color del aislamiento: gris | d1: 0,7 | d2: 1,6 | l1: 10 | l2: 6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,004 kg | PU/unidad: 100.



Longitud (mm) 10 mm
Anchura (mm) 1,9 mm
Altura (mm) 10 mm
Peso (kg) 0,00004 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	0.14 mm²
Longitud de la vaina	6 mm
longitud total	10 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103112762

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de