



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Nome dispositivo	RPZ
Tipo prodotto	Presa
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RPM con 2 OC contatto
Composizione e tipologia contatti	2 OC
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V

Caratteristiche tecniche

Forma del pin	Piatto
Sistemazione morsetti contatto	Misto
Coppia di serraggio	< 1 N.m per M3,5 viti
Tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Vendita quantità indivisibile	10
Larghezza	30 mm
Peso prodotto	0,054 kg

Ambiente

Connessioni - morsetti	- morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità cavo 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 - morsetti di fissaggio a vite, flessibile cavo con estremità cavo 2 x 0,5...2 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - morsetti di fissaggio a vite, solido cavo senza estremità cavo 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Resistenza dielettrica	2500 V
Norme di riferimento	IEC 61984
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]CSA
Marcatura	CE
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,8 cm
Confezione 1: larghezza	3,1 cm
Confezione 1: profondità	8,4 cm

Confezione 1: peso	55 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,7 cm
Confezione 2: larghezza	9,2 cm
Confezione 2: profondità	15,8 cm
Confezione 2: peso	577 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	12,388 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Schema di cablaggio



I simboli mostrati in blu corrispondono alla marcatura Nema.