

VS-15-ST-DSUB-HD-EG - Inserto de contactos D-SUB



1655179

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655179>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 2, con 26 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: macho, con copa de soldar, recto, fijación mediante orificio de 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-15-...



Sus ventajas

- Alta densidad de empaquetado mediante 26 contactos de señales en D-SUB Shell tamaño 2
- Compatible con la carcasa aérea IP67 y el marco empotrado
- Montaje sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	1655179
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABNCAA
Clave de producto	ABNCAA
GTIN	4046356029117
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,54 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,54 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

1655179

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655179>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Aplicación	multipolar
Construcción	D-SUB
Número de polos	26
Cara de enchufe	D-SUB 15
Apantallado	no

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento según IEC 61076-2-101	250 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	60 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1 kV
Corriente asignada	3 A (a 20 °C)
Tensión de prueba	1000 V
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tipo de conexión	Copa de soldar
------------------	----------------

Dimensiones

Anchura	16,9 mm
Altura	12,93 mm
Longitud	39,52 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Acero, estañado
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Au/Sn
Material soporte de contactos	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio UL 94 V0

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 50
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales	≤ 3,40 N

Condiciones medioambientales y de vida útil

VS-15-ST-DSUB-HD-EG - Inserto de contactos D-SUB



1655179

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655179>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 105 °C

Montaje

Tipo de montaje	Taladro
-----------------	---------

1655179

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655179>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	0c09f254-092e-4f7a-8cb6-a60323b75ab5