

Las unidades de carga I-ON (de pie y de pared) son la solución de JOINON para uso público y semipúblico, diseñadas para soportar todo tipo de impactos, solicitaciones, vandalismo y agentes atmosféricos. Son las primeras y únicas del mercado que están garantizadas con grado de protección IP55. El diseño hexagonal especial les permite adaptarse a cualquier contexto urbano y a cualquier configuración de aparcamiento, con un estudio específico sobre la experiencia del usuario y el uso de los servicios para el usuario Conductor. Están disponibles con gráficos estándar JoinOn, que se pueden personalizar bajo pedido.

|                        |                              |                                                |                                                       |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ENTRADA</b>         |                              | - Núm. de base/conector (Tipo)                 | 2 (Tipo 2 antivandálica con obturadores) + 2 (Tipo F) |
| Regletas               | 3 x 35 mm²                   | Activación de carga                            | Gestionado localmente, a través de RFID               |
| Corriente nominal      | 64 A                         | Interfaz humana                                | LEDs RGB y pantallas TFT                              |
| Potencia total         | 15 Kilovatio                 | Conectividad                                   | No                                                    |
| <b>SALIDA</b>          |                              | <b>DATOS MECÁNICOS</b>                         |                                                       |
| Tensión nominal        | 230 V                        | Montaje e instalación                          | Suelo                                                 |
| Color                  | Gris, Cabezal RAL 7011       | Potencia máx.                                  | 7,4 kW por toma (2,3 kW para el Tipo F)               |
| Material               | Lámina de acero              | Protección magnetotérmica                      | 40 A - 2P - Curva D                                   |
| Tratamientos externos  | Anticorrosión y antigraffiti | Tipo de protección diferencial                 | 40 A - 2P - Tipo B                                    |
| Grado de protección    | IP54                         | Contador de energía                            | SÍ (conformidad MID)                                  |
| Resistencia a impactos | IK10                         | Comprobación de fugas de CC                    | No necesario                                          |
| Temperatura de uso     | -25 +50 °C                   | Reinicio automático de protecciones eléctricas | No                                                    |
| Personalizaciones      | Sí (parte delantera)         |                                                |                                                       |

## DIMENSIONAL

## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**

**IK**

IP54

IK10

## MARCAS/APROBACIONES

