



### Principal

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gama                                     | TeSys                                     |
| Nombre abreviado del equipo              | VZ                                        |
| Tipo de producto o componente            | Additional neutral block ((*))            |
| Nivel de rendimiento                     | Alto rendimiento                          |
| Número de polos                          | 1N                                        |
| Tipo y composición de contactos          | 1 NA                                      |
| Funcionamiento de contacto               | Early make, late break ((*))              |
| Compatibilidad del producto              | V5<br>V6                                  |
| Compatibilidad con sensores de corriente | TeSys TeSys VARIO interruptor seccionador |
| Tipo de red                              | AC<br>Corriente continua                  |
| Frecuencia de red                        | 50/60 Hz                                  |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicación de montaje                  | Izquierda<br>Derecha                                                                                                                                        |
| [Ue] Tensión nominal de empleo        | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                           |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV                                                                                                                                                        |
| [Ith] Corriente térmica convencional  | 175 A                                                                                                                                                       |
| Durabilidad mecánica                  | 30000 ciclos                                                                                                                                                |
| Durabilidad eléctrica                 | 30000 Ciclos DC-1...5<br>30000 ciclos AC-21                                                                                                                 |
| Conexiones - terminales               | Bornas tornillo cable 70 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable flexible - con terminal<br>Bornas tornillo cable 95 mm <sup>2</sup> - rigidez del cable sólido |
| Par de apriete                        | 22,6 N.m - en Bornas tornillo                                                                                                                               |
| Altura                                | 125 mm                                                                                                                                                      |
| Ancho                                 | 30 mm                                                                                                                                                       |
| Profundidad                           | 63 mm                                                                                                                                                       |
| Peso del producto                     | 0,25 kg                                                                                                                                                     |

### Entorno

|                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                            | Valores instantáneos y de demanda                                                                                                       |
| Certificaciones de producto       | UL[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]UKCA                                                                                                     |
| Tratamiento de protección         | TC                                                                                                                                      |
| Grado de protección IP            | IP20 conforming to IEC 60529                                                                                                            |
| Resistencia mecánica              | Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6<br>Impactos 11 ms - tipo de cable: 15 gn) acorde a IEC 60068-2-27 |
| Temperatura ambiente de operación | -20...50 °C                                                                                                                             |
| Resistencia al fuego              | 960 °C acorde a IEC 60695-2-1                                                                                                           |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 7,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 12,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 257,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 30      |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 8,19 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#"> Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#"> Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#"> Sí</a>                                                                        |
| Comunicación ambiental               | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a>                                             |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC                              | Sí                                                                                                                                                                          |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|