



### Hoofd

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Range                           | TeSys                          |
| Device short name               | VZ                             |
| Product or component type       | Extra nulblok                  |
| Prestatieniveau                 | Hoge prestatie                 |
| Poles description               | 1N                             |
| Type en samenstelling contacten | 1 NO                           |
| Werking contacten               | Vroeg-maak, laat-verbreek      |
| Compatibiliteit product         | V5<br>V6                       |
| Bereik compatibiliteit          | TeSys TeSys VARIO lastscheider |
| Network type                    | AC<br>DC                       |
| Network frequency               | 50/60 Hz                       |

### Complementair

|                                                    |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagezone                                        | Links<br>Rechts                                                                                                                                        |
| Ue toegekende bedrijfspanning                      | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                      |
| Uimp nom. schokgolfspanning                        | 6 kV                                                                                                                                                   |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 175 A                                                                                                                                                  |
| Mechanical durability                              | 30000 cycles                                                                                                                                           |
| Elektrische duurzaamheid                           | 30000 Cycles DC-1...5<br>30000 cycles AC-21                                                                                                            |
| Aansluitingen - aansluitklemmen                    | Schroefklem aansluitingen kabel 70 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen kabel 95 mm² - kabelstijfheid: vast |
| Aanspanmoment                                      | 22,6 N.m - op schroefklem aansluitingen                                                                                                                |
| Height                                             | 125 mm                                                                                                                                                 |
| Width                                              | 30 mm                                                                                                                                                  |
| Depth                                              | 63 mm                                                                                                                                                  |
| Net weight                                         | 0,25 kg                                                                                                                                                |

### Omgeving

|                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards                             | IEC 60947-3                                                                                                  |
| Product certifications                | UL[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]UKCA                                                                          |
| Beschermende behandeling              | TC                                                                                                           |
| IP beschermingsgraad                  | IP20 conforming to IEC 60529                                                                                 |
| Mechanische stevigheid                | Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6<br>Schokken 11 ms (15 Gn) conform aan IEC 60068-2-27 |
| Ambient air temperature for operation | -20...50 °C                                                                                                  |
| Vuurbestendigheid                     | 960 °C conform aan IEC 60695-2-1                                                                             |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 7,5 cm  |
| Package 1 Width              | 7,0 cm  |
| Package 1 Length             | 12,0 cm |
| Package 1 Weight             | 257,0 g |
| Unit Type of Package 2       | S03     |
| Number of Units in Package 2 | 30      |
| Package 2 Height             | 30,0 cm |
| Package 2 Width              | 30,0 cm |
| Package 2 Length             | 40,0 cm |
| Package 2 Weight             | 8,19 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| PVC-vrij                            | Ja                                                                                                                                                              |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|