LU9MRL

Connessione precablata - Per LU2B



Presentazione

Gamma	TeSys	
Nome dispositivo	LU9M	
Tipo prodotto	Connessione bobina precablata	
Compatibilità prodotto	LU2B	

Caratteristiche tecniche

Caratteriotione technone		
Tipo di bus	Advantys STB	
	Profibus DP	
	DeviceNet	
	CANopen	
Peso prodotto	0,45 kg	
Coppia di serraggio	Circuito di controllo: 0,81,2 Nm piatto cacciavite 5 mm	
	Circuito di controllo: 0,81,2 Nm Philips No 2 cacciavite 5 mm	
	Circuito di potenza: 1,92,5 Nm piatto cacciavite 6 mm	
	Circuito di potenza: 1,92,5 Nm Philips No 2 cacciavite 6 mm	
	Circuito di potenza: 1,92,5 Nm pozidriv No 2 cacciavite 6 mm	

Confezionamenti

nità di misura confezione 1 PC	DE CE
umero di unità per confezione 1 1	
onfezione 1: altezza 3,0	0 cm
onfezione 1: larghezza 13	3,0 cm
onfezione 1: profondità 22	2,0 cm
onfezione 1: peso 31	,0 g
nità di misura confezione 2 S0	02
umero di unità per confezione 2 30	
onfezione 2: altezza 15	5,0 cm
onfezione 2: larghezza 30	0,0 cm
onfezione 2: profondità 40	0,0 cm
onfezione 2: peso 1,3	385 kg
nità di misura confezione 2 S0 umero di unità per confezione 2 30 onfezione 2: altezza 15 onfezione 2: larghezza 30 onfezione 2: profondità 40	0,0 cm

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	₫ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità ELU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia 18 months